

Грейферный ковш для ЭО-2621



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор грейферного ковша 2621

Ковш грейферный предназначен для погрузочных работ с сыпучими материалами:

- выемки грунта с глубины котлована;
- рытья колодцев;
- очистки дна водоемов;
- и прочих подобных работ.

Забор разрабатываемого материала осуществляется двумя подвижными челюстями, поворачиваемыми гидроцилиндрами.

Агрегатирование навесного оборудования

Грейферный ковш устанавливается на рукоять [экскаватора ЭО 2621](#) вместо стандартного ковша обратной лопаты, при этом гидроцилиндры грейферного ковша подключаются к гидросистеме экскаватора вместо демонтированного ковшевого гидроцилиндра.

Грейферные ковши, предлагаемые компанией «Технокор», могут использоваться с экскаваторами и экскаваторами-погрузчиками на базе [тракторов МТЗ Беларус](#), ЮМЗ и прочими экскаваторами с грузоподъемностью оборудования от 500 кг.

Технические характеристики

Ковш грейферный для экскаватора ЭО-2621

Вместимость ковша, м ³	0,28/0,45
Грузоподъёмность номинальная, кг	400
Ширина захвата ковша, мм	1650
Ширина режущей кромки, мм	650 / 850
Масса ковша, кг	260 / 280

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru