

## Картофелекопатель КТН-2В (навесной двухрядный)



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Краткое описание КТН 2В

Картофелекопатель - [сельскохозяйственное оборудование](#), разработанное для того, чтобы механизировать процесс уборки картофеля, - отличается мобильностью и простотой в эксплуатации. Одна машина заменяет ручной труд нескольких десятков людей. Теперь каждый фермер может [купить картофелекопалку](#) и существенно повысить эффективность работы на своих полях.

### Назначение картофелекопателя

**Картофелекопатель навесной двухрядный предназначен для работ:**

- [выкапывания картофеля;](#)
- [частичного отделения клубней от почвы;](#)
- [укладывания клубней на поверхности поля для дальнейшей подборки.](#)

КТН-2В используют для работы на легких и средних почвах при влажности до 30%, при убранной ботве (при необходимости) и содержанием в пахотном горизонте камней до 20 м<sup>3</sup>/га, при твердости почвы до 2,5 МПа. Размер плотных камней - до 0,1 м.

Картофелекопатели - это навесное оборудование, которое можно использовать с тракторами тягового класса 0,6 и выше.

Мы можем предложить вам [тракторы МТЗ-320, МТЗ-80, МТЗ-82](#) и [китайские тракторы LOVOL](#), которые агрегируются этим картофелекопателем.

# Технические характеристики

Тип	навесной
Производительность, га/ч	
- за 1 час основного времени	0,25 - 0,47
- за 1 час эксплуатационного времени	0,17 - 0,32
Рабочая скорость, км/ч	1,8 - 3,4
Транспортная скорость, не более, км/ч	16
Рабочая ширина захвата, м	1,4
Глубина хода лемехов, не более, м	0,25
Габаритные размеры в рабочем положении, мм	
длина	3520
ширина	1730
высота	1300
Дорожный просвет, не менее, мм	250

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)