

## Каток дорожный трехвальцовый статический DM-13-SD



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

## Каток дорожный трехвальцовый статический DM-13-SD

Трехвальцовые катки предназначены для уплотнения слоев из битумосодержащих материалов с ограниченной толщиной слоя.

### Преимущества модели:

- Равномерное распределение статической линейной нагрузки на все вальцы;
- Приводные передние и задний вальцы одинакового диаметра;
- Насосы для подачи смачивающей жидкости с регулировкой частоты и длительности впрыска;
- Увеличенная емкость бака смачивающей жидкости (750 л);
- Надежный двигатель;
- Большая ширина укатки позволяет эффективно обрабатывать большие площади;
- Транспортировка катка на тралах высотой до 1000 мм без снятия кабины;
- Эргономичное рабочее место оператора;
- Удобство обслуживания при проведении ТО;
- Идеален для работы в городах, на мостах и эстакадах.

[Чертеж габаритный DM-13-SD для скачивания](#)

## Технические характеристики

a:2:{s:4:"ТЕХТ";s:4543:"

# Каток дорожный трехвальцовый статический DM-13-SD

## Технические характеристики

## DM-13-SD

Масса катка, конструкционная / эксплуатационная, т	12,5 / 13,0
Количество вальцов, шт.	3
Вес переднего модуля, т	6,2
Вес заднего модуля, т	6,8
Трансмиссия	Гидравлическая
Стояночный тормоз	Гидравлический
Статическая линейная нагрузка, передняя ось, кг/см	62
Статическая линейная нагрузка, задняя ось, кг/см	62
Скорость максимальная, км/ч	7
Бак гидравлики, л	145
Бак топливный, л	255
Бак смачивающей жидкости, л	750
Угол поперечной устойчивости	15°
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии	20°
Наименьший радиус поворота по наружному следу, м	6,8
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, м	4,8
Двигатель	ММЗ Д-245-12 77,0 (105,0) Kubota V3800-T 70,6 (94,6) Cummins 4BTA3 .9-C110 82,0 (110)
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Ширина уплотняемой полосы, мм	2000
Ширина переднего вальца, мм	500
Ширина заднего вальца, мм	1100
Перекрытие вальцов, мм	50
Диаметр вальцов, мм	1500
Габаритные размеры (Д?Ш?В), мм	5150 ? 2020 ? 3025
База, мм	3100
Клиренс, мм	350

";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)