

Каток ручной вибрационный DM-006 NEW 2019



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Каток ручной вибрационный DM-006 NEW 2019

Вибрационный тротуарный каток DM-006 предназначен для уплотнения различных дорожных покрытий, начиная от зернистых материалов (таких как грунт), заканчивая асфальтобетонными смесями, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности.

Привод и вибрация осуществляются гидравлическим путем. Гидравлика обеспечивает плавную бесступенчатую регулировку скорости и направления движения, плавное трогание с места и мягкое торможение.

Технические характеристики

Технические характеристики катка DM-006

Масса катка, эксплуатационная, кг	595
Габаритные размеры (Д-Ш-В) в рабочем положении, мм	2460-700-800
Диаметр вальца, мм	450
Ширина уплотняемой полосы, мм	600
Количество вибрационных вальцов	2
Привод	оба вальца

Частота колебаний вальцов, гц	70
Вынуждающая сила, кН	15
Рабочая скорость, км/ч	3,0
Производительность, м ² /ч	2700
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии	25%
Двигатель	Honda GX390
Тип двигателя	бензиновый
Мощность двигателя, л.с.	13
Частота вращения, об/мин	3600
Расход топлива, л/ч	2,5
Бак водяной, л	25
Бак гидравлики, л	50
Бак топливный, л	6,5
Электрооборудование, В	12

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru