

Косилка-измельчитель на манипуляторе BOXER 80



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Манипуляторная косилка - отличное решение для различных коммунальных и дорожных служб, предназначенное для ухода за газонами, кустарниками, обочинами и просеками. Данная косилка может быть легко установлена на заднюю трехточечную навеску стандартного трактора благодаря специальной системе крепления. Она оснащена манипуляторной стрелой, которая позволяет осуществлять скашивание травы и кустарников на расстоянии до 3,5 метров от оси трактора. Таким образом, работа с косилкой может быть произведена даже в труднодоступных местах, включая участки за оградками, под углом к горизонту и на неровных поверхностях.

Управление наклоном режущей головки осуществляется через дроссель из кабины трактора, что позволяет плавно и точно изменять угол наклона без остановки движения. Режущая головка имеет плавающий режим работы и противоударное устройство, а на ротор косилки-манипулятора можно установить ножи 5 различных типов.

Данная косилка способна измельчать ветки диаметром до 50 мм. Привод косилки-манипулятора осуществляется от ВОМ (вала отбора мощности) трактора, а привод рабочего органа косилки и стрелы осуществляется гидравлически от гидростанции косилки. Максимальное рабочее расстояние стрелой косилки от оси трактора составляет 3200 мм.

Благодаря возможности наклона режущей головки под углом до 230 градусов, данная косилка-манипулятор позволяет легко обрезать деревья и кустарники. Ширина рабочей головки составляет 800 мм. В итоге, косилка представляет собой надежное и эффективное средство для ухода за зелеными насаждениями на больших территориях.

Технические характеристики

Техническая характеристика косилки BOXER 80

Ширина реза

800 мм

Диаметр срезаемой поросли	50 мм
Тип режущей головки	для тяжёлых условий работы
Вылет стрелы манипулятора	320 мм
Защита от наезда на препятствие	механическая (стандартно)
Управление	тросовое (стандартно)
Плавающий режим	стрелы манипулятора (стандартно), режущей головки (стандартно)
Емкость масляного бака	70 л
Угол поворота головки	230°
Минимальные требования к трактору: мощность	40 л.с.

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru