



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

**ТЕХНОКОР**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

**(812) 449 98 83**

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1  
[sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)

## Ковш погрузочный объёмом 1,1 м3 многофункциональный



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Краткое описание ковша

Ковш предназначен для комплектации [фронтальных погрузчиков PAUS](#) и других погрузчиков и [экскаваторов-погрузчиков](#) грузоподъемностью до 2500 кг.

#### Ковш совмещает в себе функции:

- ковша погрузочного основного;
- бульдозерного отвала;
- [грейферного ковша](#);
- планировочного ковша;
- и [челюстного захвата](#).

Многофункциональность ковша достигается использованием подвижной челюсти, перемещаемой двумя гидроцилиндрами.

Челюсть и внутренняя кромка ковша оснащены ножами из износостойкой стали, на передней кромке челюсти установлены кованые зубья.

#### Продажа допоборудования в ООО "Технокор"

Специалисты компании «Технокор» установят челюстной многофункциональный ковш или иное рабочее оборудование на Ваш фронтальный погрузчик, при этом возможно оснащение погрузчика адаптером для быстрой замены рабочих органов.

Предлагаем также монтаж дополнительных гидролиний для управления рабочим оборудованием.

# Технические характеристики

## Ковш погрузочный объемом 1,1 м3 многофункциональный

Тип	навесной
Объем ковша, м <sup>3</sup>	1,1
Ширина рабочей кромки, мм	2000
Высота задней стенки, мм	850
Вес ковша, кг	630
Установка ковша	На адаптер для сменного оборудования

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)