



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОКОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

(812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Машина уборочно-погрузочная на базе МТЗ 82.1 (с погрузчиком и щеткой)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности спецмашины на базе трактора Беларус 82

Машина уборочно-погрузочная предназначена для выполнения:

- уборочных и погрузочно-разгрузочных работ;
- земляных работ на грунтах I и II категорий;
- работ по планировке площадок;
- засыпке ям и траншей.

Специализированная машина состоит из:

- базового [трактора МТЗ Беларус 82.1](#);
- оборудования [фронтального погрузчика](#);
- [щеточного оборудования](#).

[Обзор базового трактора МТЗ 80-ой серии можно посмотреть здесь](#)

[С подробным техническим описанием базового трактора Беларус МТЗ 82.1 можно ознакомиться по ссылке](#)

Технические характеристики

ТРАКТОР МТЗ БЕЛАРУС 82.1 с погрузчиком и щёточным оборудованием

Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	6630 x 1970 x 2940
Эксплуатационная масса, не более, кг	4920
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая при работе погрузчика, км/ч	8
Скорость движения наибольшая при работе щётки, км/ч	12
Радиус поворота машины наименьший, м	7,1

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения
Модель	Д-243
Мощность, кВт (л. с.)	60 (81)
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 235
Насос гидросистемы	шестеренный, подача не менее 45 л/мин
Емкость топливного бака, л	130
Задний ВОМ: независимый I, об/мин независимый II, об/мин	540 1000

Размеры шин:

передних колес	11,2-20
задних колес	15,5R38

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг	750
Высота по шарниру максимально поднятого ковша, мм	3200 - 3300
Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм	2500 - 2650
Вместимость ковша, куб.м	0,38 - 0,75
Ширина режущей кромки ковша, м	1,6 - 1,97

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Ширина захвата, мм	1800
Диаметр щеточного валика, мм	550

Производительность по очистке снега, м²/ч

21000

Тип оборудования

навесное

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы



Гидравлический шнековый бур




Грабельная решётка



Ковши погрузочные различного назначения



Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива



Поливомоечное оборудование



Прицеп-цистерна



Пескоразбрасыватель




Прицеп транспортный



Пылесос навесной вакуумный



Рулонный захват



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru