

Мини-погрузчики с бортовым поворотом ANT 1200



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Мини-погрузчики с бортовым поворотом ANT 1200

Мини-погрузчик является новой продукцией Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ). При создании этой машины были использованы оригинальные конструктивные решения, а также учтен многолетний опыт эксплуатации мини-погрузчиков Ant предыдущих моделей. На Ant 1200 устанавливается дизельный двигатель Минского моторного завода Д-243S2 и tandemный гидронасос производства КЭМЗ.

Гидравлическая система Ant 1200 позволяет бесступенчато изменять скорость движения и максимально использовать мощность двигателя при минимальном расходе топлива. Дополнительные возможности мини-погрузчика реализуются с использованием сменного рабочего оборудования, благодаря чему эта машина позволяет решать практически любые задачи в коммунальном и сельском хозяйствах, промышленности и строительстве.

Следует отметить, что Ant 1200 полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации. Мини-погрузчики, успешно работающие в различных регионах России, уверенно показывают себя надёжной, неприхотливой и многофункциональной техникой.

Технические характеристики

Основные технические характеристики мини-погрузчика Ant 1200

Масса эксплуатационная, кг	3600
Размеры габаритные (Д / Ш / В), ковш на грунте, мм	3680 / 1955 / 2070
Вместимость основного ковша, м ³	0,62

Номинальная грузоподъемность, кг	1200
Опрокидывающая нагрузка, кг	2400
Высота выгрузки при угле выгрузки 42°, мм	2680
Высота выгрузки по оси шарнира ковша, мм	3480
Вырывное усилие (ковша / стрелы), кг	1378 / 2676
Функция выравнивания ковша	Автоматическая
Максимальная скорость движения, км/ч	14
Преодолеваемый уклон (вниз / вверх), град.	25 / 18
Двигатель, модель	ММЗ Д-243S2
Тип двигателя, экологический стандарт	Дизельный, Tier 2
Мощность двигателя, кВт	60
Рабочий объем цилиндров двигателя, см ³	4750
Расход топлива, л/ч	5,7
Трансмиссия, тип	Гидростатическая
Тип гидронасосов хода	Аксиально-поршневой (тандем)
Производительность насоса хода, л/мин	115
Давление контура хода, МПа	28,0
Тип гидромоторов хода	Героторный, тормоз встроенный
Тип гидронасоса рабочего контура	Шестеренный
Давление рабочего контура, МПа	18,0
Производительность насоса рабочего об-я, л/мин	76
Давление управления, МПа	2,5
Размер шин	12.0/16.5

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование



Коммунальный отвал



Грейдерный отвал

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru