

Отвал для ВТЗ/МТЗ 320 коммунальный



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Снегоуборочный отвал МТЗ-320

Краткое описание

Отвал коммунальный гидравлический является навесным оборудованием, предназначенным для [трактора МТЗ Беларус 320](#).

Агрегат широко используется для очистки улиц, дорог, площадей и производственных территорий от песка, мусора и свежеснегавшего снега.

Эксплуатация отвала может производиться при температуре от -40 °С до +40°С.

Конструкционные особенности

Конструкция плужного отвала включает в себя сам отвал, навесную раму, балки (правую, левую и навесную) и трубопроводы. Отвал устанавливается на навесную раму, которая закреплена через пальцы с правой и левой балками. Балки, в свою очередь, крепятся к трактору. Нижняя часть снегоотвала оборудована резиновым скребком.

Снегоотвал снабжен двумя рабочими поверхностями:

- резиновыми ножами;
- металлическими ножами.

При необходимости, поверхности переворачиваются. Лопата отвала имеет рёбра жёсткости.

Основное назначение:

- для уборки проезжей части от песка и мусора;
- для удаления с улиц, дорог и тротуаров снежных масс;

- легкие планировочные работы;
- другие виды работ с мелкокусковыми сыпучими материалами.

Преимущества плужного оборудования

Ножи снегоуборочного отвала изготовлены из качественной резины с кордом, благодаря чему очистка территорий выполняется более эффективно, а техника защищена от невидимых под снежным покровом препятствий.

Снежный отвал снабжается специальными металлическими ножами, которые справятся как со свежеснежившим, так и лежалым, укатанным снегом.

В нашей компании представлены к реализации механические и гидравлические отвалы. Принципиальное отличие между ними в том, что на гидравлическом отвале угол поворота регулируется при помощи гидроцилиндра не выходя из кабины трактора, а в механическом - вручную.

Что мы предлагаем

1. ООО "Технокор" реализует на выгодных условиях отвалы для уборки снега к спецтехнике МТЗ, ВТЗ, LOVOL и МДСУ. Оборудование всегда в наличии.
2. Возможно оформление коммунального отвала в лизинг.
3. У нас имеется свой склад запасных частей для отечественной и импортной спецтехники.
4. Мы занимаемся оборудованием и переоборудованием тракторов и погрузчиков разных производителей.
5. Купить снежные отвалы у нас можно по доступной цене.

Технические характеристики

Коммунальный отвал на тракторы ВТЗ/МТЗ 320

| | |
|--|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 890x1800x600 |
| Производительность при очистке, кв.м/час | 16 160 |
| Ширина захвата (прямо), мм | 1 800 |
| Ширина захвата (при повороте 30 гр.), мм | 1 560 |
| Привод поворота лопаты механический | Вручную (вправо - влево 30 град.) |
| Привод поворота лопаты гидравлический | от гидросистемы трактора |
| Скорость движения рабочая, км/час | не более 10 |

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации. Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru