

## Погрузчик фронтальный П-320 (САЛЬСКСЕЛЬМАШ)



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Краткий обзор погрузчика П-320

**Фронтальный погрузчик П 320 завода САЛЬСКСЕЛЬМАШ предназначен:**

- для погрузки различных грузов (минеральных удобрений, песка, строительного мусора и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины;
- для внесения удобрений;
- для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными грузами;
- а также для выполнения легких планировочных работ.

Спецтехника данной модели может использоваться в любых почвенно-климатических зонах.

Погрузчик изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования.

В настоящий момент погрузчик выпускается в комплекте с ковшом ПЗ20-1 вместимостью 0,15м<sup>3</sup> – для работы с малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом 10...15 кН/м<sup>3</sup>.

П-320 имеет возможность навески совместно с отвалом коммунальным КО-320 и [щетками МКЩ](#).


### Технические характеристики

Тип оборудования	Навесное, фронтальное
Базовый трактор	Беларус-320 и другие тракторы класса 20 кН
Привод	От гидросистемы трактора

Производительность за час основной работы (при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,2 с поверхности земли или бурта, до), тонн	9
Ширина захвата, мм: - ковша 0,22м <sup>3</sup> - отвала	1500 1700
Номинальная грузоподъёмность, кН (кгс):	3,0 (300)
Рабочая скорость, км/ч, до	9
Транспортная скорость (без груза), км/ч, до	16
Высота погрузки ковшами, не менее, м:	2,4
Угол разгрузки ковшей, град.	37
Трудоёмкость монтажа, чел.-ч.	7,5
Трудоёмкость монтажа и демонтажа подъёмного устройства на подготовленный трактор, чел.-ч.	0,2
Количество обслуживающего персонала (тракторист)	1
Масса конструкционная, кг, не более	300±20
Ширина габаритная: а) ковша 0,2 м <sup>3</sup> в) отвала	1512±10 1712±10
Давление на почву, кПа	110÷120
Наработка на отказ II группы сложности, ч, не менее	50
Установленная безотказная наработка, ч	75

# Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Вилы




Гидравлический шнековый бур



Грабельная решётка




Ковши погрузочные различного назначения



Погрузочный ковш с вилами



Рулонный захват



Стрела грузоподъемная



Прочее коммунальное оборудование



Прочее строительное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)