

Увеличенный ковш для погрузчиков грузоподъемностью 3 - 3,5 т



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор ковша для погрузчиков FL-936, МДСУ 3500, ТО-18

Увеличенные ковши для фронтальных погрузчиков предназначены для забора и погрузки рыхлых или сыпучих материалов с низкой объемной плотностью.

Конструктивно эти сменные рабочие органы аналогичны основному ковшу. Отличие составляют большие геометрические размеры и большая вместимость.

Ковш увеличенного размера дает возможность применять фронтальный погрузчик для работ:

- расчистки площадок от снега и его погрузки;
- для погрузки торфа, удобрений, зерна, опилок и прочих объемных грузов низкой плотности.

Увеличенный ковш позволяет погрузчику быть более производительным, чем с обычным ковшом.

Применяя увеличенные ковши при работе с обычными материалами, важно не превышать предельно допустимую нагрузку на погрузчик.

Технические характеристики

Увеличенный ковш для фронтальных погрузчиков

Объем ковша, м ³	3,0
Ширина, мм	2450

Высота задней стенки, мм

1570

Устанавливается на погрузчики

Foton FL936, МДСУ 3500, Амкодор и др.

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru